



Formas construtivas:  
 BP: Bloqueada com tampa passante  
 BC: Bloqueada com tampa cega  
 LP: Livre com tampa passante  
 LC: Livre com tampa cega

Caixa	Diâmetro do eixo		Rolamento	Bucha de fixação (completa)	H	E	Dimensões (mm)							Peso (Kg)
	mm	pol					A	B	F	L	P	S	V	
HPI 303 HPI 304 HPI 30	135	5.3 / 16"	22230 K	HA 3130	160,3	448	540	159	95,2	232	357	1"	51	76,00
		5.1 / 4"		HE 3130										
				H 3130										
HPI 097 HPI 098 HPI 09	40	1.7 / 16"	22209 K	HA 309	57,1	168	210	60	30,2	102	142	3 / 8"	22	5,00
		1.1 / 2"		HE 309										
				H 309										
HPI 101 HPI 102 HPI 10	45	1.11 / 16"	22210 K	HA 310	63,5	171	210	60	30,2	108	152	3 / 8"	25	5,50
		1.3 / 4"		HE 310										
				H 310										
HPI 115 HPI 11 HPI 110	50	1.15 / 16"	22211 K	HA 311	69,8	194	244	70	35,0	111	168	1 / 2"	25	7,00
		2"		H 311										
				HE 311										
HPI 133 HPI 134 HPI 13	60	3.3 / 16"	22213 K	HA 313	76,2	224	279	79	39,7	117	187	1 / 2"	25	9,50
		2.1 / 4"		HE 313										
				H 313										
HPI 157 HPI 158 HPI 15	65	2.7 / 16"	22215 K	HA 315	82,6	232	286	79	47,6	130	196	1 / 2"	29	11,50
		2.1 / 2"		HE 315										
				H 315										
HPI 161 HPI 162 HPI 16	70	2.11 / 16"	22216 K	HA 316	88,9	262	330	89	54,0	143	212	5 / 8"	32	19,00
		2.3 / 4"		HE 316										
				H 316										
HPI 175 HPI 17 HPI 170	75	2.15 / 16"	22217 K	HA 317	95,2	265	330	89	54,0	143	222	5 / 8"	32	19,00
		3"		H 317										
				HE 317										
HPI 18 HPI 183 HPI 184	80	3.3 / 16"	22218 K	H 318	101,6	279	349	98	54,0	156	235	5 / 8"	35	20,00
		3.1 / 4"		HA 318										
				HE 318										
HPI 207 HPI 208 HPI 20	90	3.7 / 16"	22220 K	HA 320	114,3	314	387	111	60,3	171	267	3 / 4"	38	28,00
		3.1 / 2"		HE 320										
				H 320										
HPI 221 HPI 22 HPI 225 HPI 220	100	3.11 / 16"	22222 K	HS 322	125,4	344	419	121	69,8	178	287	3 / 4"	41	40,00
				H 322										
		3.15 / 16"		HA 322										
		4"		HE 322										
HPI 243 HPI 244 HPI 24	110	4.3 / 16"	22224 K	HA 3124	133,3	352	419	121	69,8	203	303	3 / 4"	44	41,00
		4.1 / 4"		HE 3124										
				H 3124										
HPI 267 HPI 268 HPI 26	115	4.7 / 16"	22226 K	HA 3126	152,4	389	467	140	82,6	213	332	7 / 8"	48	57,00
		4.1 / 4"		HE 3126										
				H 3126										
HPI 28 HPI 285 HPI 280	125		22228 K	H 3128	152,4	421	511	149	85,7	219	241	1"	51	68,00
		4.15 / 16"		HA 3128										
		5"		HE 3128										

Caixa	Diâmetro do eixo		Rolamento	Buchas de fixação (completa)	Dimensões (mm)								Peso (Kg)	
	mm	pol			H	E	A	B	F	L	P	S		V
HPI 327 HPI 328 HPI 32	140	5.7 / 16" 5.1 / 2"	22232 K	HA 3132 HE 3132 H 3132	169,9	465	559	159	95,2	254	379	1"	51	93,00
HPI 34 HPI 345 HPI 340	150	5.15 / 16" 6"	22234 K	H 3134 HA 3134 HE 3134	179,4	521	629	171	107,9	260	401	1"	54	107,00
HPI 367 HPI 368 HPI 36	160	6.7 / 16" 6.1 / 2"	22236 K	HA 3136 HE 3136 H 3136	190,5	565	679	181	117,5	264	417	1"	54	110,00
HPI 38 HPI 382 HPI 385	170	6.3 / 4" 6.15 / 16"	22238 K	H 3138 HE 3138 HA 3138	200,0	584	711	190	114,3	273	440	1.1 / 4"	60	130,00
HPI 400 HPI 40 HPI 403	180	7" 7.3 / 16"	22240 K	HE 3140 H 3140 HA 3140	209,6	603	749	203	127,0	286	462	1.1 / 4"	60	154,50
HPI 448 HPI 44 HPI 445	200	7.1 / 2" 7.15 / 16"	22244 K	HE 3144 H 3144 HA 3144	241,3	668	832	222	133,3	311	532	1.1 / 2"	70	160,00
HPI 487 HPI 488 HPI 48	220	8.7 / 16" 8.1 / 2"	23048 K	HA 3048 HE 3048 H 3048	209,6	603	749	203	127,0	289	478	1.1 / 4"	60	164,00
HPI 527 HPI 52 HPI 528	240	9.7 / 16" 9.1 / 2"	23052 K	HA 3052 H 3052 HE 3052	241,3	668	832	222	133,3	305	538	1.1 / 2"	70	213,00
HPI 565 HPI 560 HPI 56	260	9.15 / 16" 10"	23056 K	HA 3056 HE 3056 H 3056	241,3	668	832	222	133,3	314	551	1.1 / 2"	70	218,00
HPI 605 HPI 600 HPI 60	280	10.15 / 16" 11"	23060 K	HA 3060 HE 3060 H 3060	304,8	841	972	375	228,6	333	624	1.5 / 8"	86	356,00
HPI 647 HPI 648 HPI 64	300	11.7 / 16" 11.1 / 2"	23064 K	HA 3064 HE 3064 H 3064	304,8	841	972	375	228,6	355	634	1.5 / 8"	86	376,00
HPI 680 HPI 687 HPI 68	320	12" 12.7 / 16"	23068 K	HE 3068 HA 3068 H 3068	304,8	832	991	387	254,0	381	672	1.7 / 8"	108	430,00
HPI 725 HPI 720 HPI 72	340	12.15 / 16" 13"	23072 K	HA 3072 HE 3072 H 3072	325,4	908	1060	400	266,7	384	700	1.7 / 8"	114	527,00
HPI 765 HPI 760 HPI 76	360	13.15 / 16" 14"	23076 K	HA 3076 HE 3076 H 3076	325,4	908	1060	400	266,7	390	710	1.7 / 8"	114	558,00
HPI 805 HPI 80 HPI 800	380	14.15 / 16" 15"	23080 K	HA 3080 H 3080 HE 3080	389,9	965	1118	394	234,9	470	850	2"	127	736,00
HPI 847 HPI 848 HPI 84	400	15.7 / 16" 15.1 / 2"	23084 K	HA 3084 HE 3084 H 3084	424,9	1035	1200	419	250,8	490	925	2"	127	814,00
HPI 885 HPI 880 HPI 88	410	15.15 / 16" 16"	23088 K	HA 3088 HE 3088 H 3088	424,9	1035	1200	419	250,8	490	925	2"	127	945,00
HPI 925 HPI 920 HPI 92	430	16.15 / 16" 17"	23092 K	HA 3092 HE 3092 H 3092	530	1270	1500	420	240,0	511	1000	2.7 / 8"	160	1.112,00
HPI 965 HPI 960 HPI 96	450	17.15 / 16" 18"	23096 K	HA 3096 HE 3096 H 3096	550	1300	1530	430	245,0	522	1100	2.7 / 8"	165	1.310,00
HPI 5007 HPI 5008 HPI 500	470	18.7 / 16" 18.1 / 2"	230 / 500 K	HA 30 / 500 HE 30 / 500 H 30 / 500	580	1350	1580	460	260,0	561	1200	2.7 / 8"	175	1.511,00